



HOME and LIFE



2 – ПАТЕНТЫ И НАГРАДЫ



Led Lenser – корпорация света. Led Lenser гордится высоким качеством фонарей и их высокой производительностью. Фонари разработаны в Германии, а значит, соответствуют высоким стандартам в области инноваций, технологий, дизайна. Только фонари, прошедшие самые суровые испытания, имеют право носить имя Led Lenser. Гарантия на ручные и налобные фонари Led Lenser – 5 лет, при регистрации фонаря Led Lenser нового поколения через QR-код гарантия увеличивается до 7 лет!



ПАТЕНТЫ И НАГРАДЫ

С 2000 года Led Lenser получил более 100 патентов на новые фонари. Качество фонарей по достоинству оценено покупателями, подтверждение тому – награды.



DESIGN PLUS

reddot award 2017
winner

СОДЕРЖАНИЕ

- Стр.**2** — Награды
- Стр.**4-5** — Технологии
- Стр.**6-9** — Р и L-Series
- Стр.**10-11** — K-Series
- Стр.**12-13** — H-Series
- Стр.**14-15** — H-Series



4 – ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ LEDLENSER



FLOATING CHARGE SYSTEM

Энергоэффективная зарядка с датчиком степени заряженности на фонаре. Фонарь Led Lenser заряжается от USB, от розетки 220 В через адаптер и от автомобильного прикуривателя.



RAPID FOCUS

Мгновенное переключение ближнего / дальнего режимов света одной рукой.



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Плавный последовательный переход от круглого луча ближнего света к острому лучу дальнего света без напряжения в глазах.



SMART LIGHT TECHNOLOGY

Изменение мощности света с помощью микроконтроллера в зависимости от режима работы. Технология подстраивает фонарь под потребности пользователя.



OPTISENSE TECHNOLOGY

Встроенный световой датчик автоматически настраивает интенсивность света в зависимости от степени освещенности пространства.



TEMPERATURE CONTROL

Фонарь не нагревается при длительной работе - это защита аккумулятора и корпуса фонаря от перегрева.

6 - LIFE RANGE



L7



P17



P14



	L7	P17	P14
	Max.–min.	Max.–min.	Max.–min.
Светодиод	High and Power LED	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Яркость (лм)	115	1000–100	800–40
Дальность (м)	225	450–150	350–110
Время (ч)	42	300–15	50–1
Батарея	3 x AAA 1.5V	3x mono (D), alkaline	4x (AA), alkaline
Емкость	5.4 Wh	–	–
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4
Перезаряжаемость	Нет	Нет	Нет
Диаметр головы	47 мм	53 мм	47 мм
Длина	133 мм	306 мм	198 мм
Вес с батареей	142 г	785 г	350 г
Advanced Focus System	●	●	●
Smart Light Technology	●		
Rapid Focus	●	●	●

8 – LIFE RANGE



	P7	P6	P5R	P5
	Max.–min.		Max.–min.	
Светодиод	1x High Power LED	1x Power LED	1x High Power LED	1x Power LED
Яркость (лм)	450–40	200	420–20	140
Дальность (м)	300–100	120	240–50	120
Время (ч)	25–1	15	15–3	4
Батарея	4x (AAA) alkaline	2x (AA) alkaline	1x Li-Ion перезаряжаемая батарея	1x (AA) alkaline
Емкость	–	–	2,59 Wh	–
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Перезаряжаемость	Нет	Нет	Да	Нет
Диаметр головы	37 мм	26 мм	26 мм	26 мм
Длина	130 мм	163 мм	117 мм	113 мм
Вес с батарей	175 г	115 г	75 г	80 г
Advanced Focus System	●	●	●	●
Smart Light Technology				
Rapid Focus	●	●	●	●
Temperature Control				
Floating Charge System			●	



P4	P3R	P3	P2
Max.-min.			
1x Low Power LED	1x Power LED	1x Power LED	1x Low Power LED
18	140-20	25	16
25	100-40	60	25
8,5	6-2,5	6	7
2x (AAA) alkaline	1x Li-Ion перезаряжаемая батарея	1x (AAA) alkaline	1x (AAA) alkaline
-	1.184 Wh	-	-
IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Нет	Да	Нет	Нет
14,5 мм	20 мм	19 мм	14,5 мм
147 мм	102 мм	90 мм	102 мм
53 г	42 г	35 г	36 г
●	●	●	●
	●	●	
	●		

10 – SPECIAL



K-SERIES —



	K3	K2	K1
Светодиод	1x Low Power LED	1x Low Power LED	1x Low Power LED
Яркость (лм)	14	20	13
Дальность (м)	33	20	16
Время (ч)	1,3	4	0,25
Батарея	4x LR 44	4x LR 44	4x LR 41
Емкость	—	—	—
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4
Перезаряжаемость	Нет	Нет	Нет
Диаметр головы	20 мм	14,5 мм	10,5 мм
Длина	77 мм	51,8 мм	43 мм
Вес с батареей	29 г	20 г	10 г
Advanced Focus System	●		●
Rapid Focus	●		

12 – LIFE RANGE



H8R



Светодиод

Яркость (лм)

Дальность (м)

Время (ч)

Батарея

Емкость

Влагозащита

Перезаряжаемость

Диаметр головы

Вес с батарей

Advanced Focus System

Smart Light Technology

Rapid Focus

Temperature Control

H7R.2 / H7.2



H8R	H7R.2	H7.2
Max.–min.	Max.–min.	Max.–min.
1x Xtreme LED	1x High Power LED	1x High Power LED
600–10	300–20	250–20
150–20	160–50	160–50
120–10	30–4	30–5
1x перезаряжаемая батарея (Li-Ion)	1x перезаряжаемая батарея (Li-Ion)	4x AAA (alkaline)
12,58 Wh	5,18 Wh	–
IPX4	IPX6	IPX6
Да	Да	Во
36 мм	35 мм	35 мм
158 г	165 г	165 г
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

14

H6R  H6

H3.2



	H6R	H6	H3.2
	Max.–min.	Max.–min.	Max.–min.
Светодиод	1x Power LED	1x Power LED	1x Power LED
Яркость (лм)	200–5	200–5	120–5
Дальность (м)	120–20	120–20	100–20
Время (ч)	40–2	60–4	60–6
Батарея	3x (AAA) NiMH	3x (AAA) alkaline	3x (AAA) alkaline
Емкость	3,24 Wh	–	–
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4
Перезаряжаемость	Да	Нет	Нет
Диаметр головы	28 мм	28 мм	28 мм
Вес с батарей	132 г	133 г	133 г
Advanced Focus System	●	●	●



3.2

max.-min.

x Power LED

20-5

00-20

0-6

x (AAA) alkaline

2x4

eT

8 mm

33 g



LIFE RANGE - 15